



Caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 3 puntos de mando de plástico, C=lámpara de señalización transparente, plaquita LED 24 V, bornes de tornillo, B=pulsador transparente, plaquita: I, 1 NA, bornes de tornillo, A=pulsador rojo, plaquita: O, 1 NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1 × M20 resp., plaquitas adjuntas

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Caja
denominación del tipo de producto	3SU1
referencia del fabricante	<ul style="list-style-type: none"> • del módulo de contacto suministrado • del módulo de contacto suministrado en punto de mando A 1 • del módulo de contacto suministrado en punto de mando B 2 • del módulo de LED suministrado • del módulo de LED suministrado en punto de mando C • del soporte suministrado • del soporte suministrado en punto de mando A • del soporte suministrado en punto de mando B • del soporte suministrado en punto de mando C • del actuador suministrado • del actuador suministrado en punto de mando A • del actuador suministrado en punto de mando B • del actuador suministrado en punto de mando C • del avisador suministrado • de la caja vacía suministrada • del accesorio suministrado • del accesorio suministrado en punto de mando A • del accesorio suministrado en punto de mando B • del accesorio suministrado en punto de mando C
	<p>A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0 / B2 = 3SU1400-2AA10-1BA0 3SU1400-2AA10-1CA0 3SU1400-2AA10-1BA0</p> <p>C3 = 3SU1401-2BB60-1AA0 3SU1401-2BB60-1AA0</p> <p>A = 3SU1500-0AA10-0AA0, B = 3SU1500-0AA10-0AA0, C = 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1500-0AA10-0AA0</p> <p>A = 3SU1000-0AB20-0AA0 / B = 3SU1000-0AB40-0AA0 3SU1000-0AB20-0AA0 3SU1000-0AB40-0AA0 3SU1001-6AA60-0AA0</p> <p>C = 3SU1001-6AA60-0AA0 3SU1803-0AA00-0AB1</p> <p>A = 3SU1900-0AF16-0QA0, B = 3SU1900-0AF16-0QB0, C = 3SU1900-0AF16-0AA0 3SU1900-0AF16-0QA0 3SU1900-0AF16-0QB0 3SU1900-0AF16-0AA0</p>
Carcasa	
tipo de caja	Con cavidad para plaquita de inscripción
forma del frente de la caja	rectangular
material de la caja	plástico
número de puntos de mando	3
componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • aparato de PARADA DE EMERGENCIA • collar de protección 	No No
color de la parte superior de la caja	gris
estado de fábrica	
<ul style="list-style-type: none"> • como kit de montaje • precableado en regleta de bornes 	No No
tipo de fijación de la caja	vertical

Actuador	
tipo de elemento de accionamiento	Pulsador / pulsador / lámpara de señalización
aptitud para uso pulsador de paro de emergencia	No
equipamiento del producto bloqueo de maniobra	No
ampliación del producto opcional fuente luminosa	Sí
color del actuador	A = rojo / B = verde / C = transparente
material del actuador	plástico
forma del actuador	redondo
número de módulos de contacto	2
tipo de desenclavamiento	A = sin / B = sin / C = sin
Anillo frontal	
componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	estándar
material del anillo frontal	plástico
color del anillo frontal	negro
Soporte	
material del soporte	Plástico
Indicación	
número de módulos LED	1
Datos técnicos generales	
función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • apertura positiva 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • función de paro de emergencia 	No
<ul style="list-style-type: none"> • función PARADA DE EMERGENCIA 	No
grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
resistencia a choques	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-27 	Semiperíodo senoidal 50g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-6 	10 ... 500 Hz: 5g
<ul style="list-style-type: none"> • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	categoría 1, clase B
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
corriente permanente del interruptor automático curva C	10 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	10 A
corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	10 A
Directiva RoHS (fecha)	01.10.2014
tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC 	
<ul style="list-style-type: none"> — con 50 Hz valor asignado 	24 ... 24 V
<ul style="list-style-type: none"> — con 60 Hz valor asignado 	24 ... 24 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valor asignado 	24 ... 24 V
Comunicación/ Protocolo	
tipo de puerto para comunicaciones	Sin
Circuito de corriente secundario	
tipo de contacto de los contactos auxiliares	Aleación de plata
número de contactos NC para contactos auxiliares	1
número de contactos NA para contactos auxiliares	1
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica de módulos y accesorios	Bornes de tornillo
tipo de conexión eléctrica en la caja	Entrada de cables por arriba y abajo, cada uno 1 x M20
par de apriete de los tornillos en el soporte	1 ... 1,2 N·m
par de apriete de los tornillos de fijación en la tapa de la caja	1,5 ... 1,7 N·m
par de apriete con bornes de tornillo	0,8 ... 0,9 N·m
Dispositivo de iluminación	
intensidad luminosa	900 ... 1 400 mcd

Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación de módulos y accesorios	Fijación en la base
altura	154 mm
anchura	85 mm
profundidad	75,8 mm
forma del recorte para montaje	redondo

Accesorios	
número de plaquitas de inscripción	3
identificación de la plaquita de inscripción para aparatos de mando	A = O / B = I / C = "ohne Aufschrift"
color de la plaquita de inscripción	A = negro / B = negro / C = negro
número de placas insertables	0

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1803-0AB00-2AB1>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-0AB00-2AB1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1803-0AB00-2AB1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-0AB00-2AB1&lang=en



