



interruptor diferencial, 4 polos, Tipo AC, Entrada: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Interruptor diferencial
tipo de producto	Sin retardo
Datos técnicos generales	
número de polos	4
tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	2 000
corriente de cortocircuito / del fusible aguas arriba / máx. admisible	80 A
resistencia a cortocircuitos	6 kA
función de maniobra / retardo breve	No
categoría de sobretensión	III
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> con AC / valor asignado para equipo de prueba / mín. 	400 V 195 V
frecuencia de empleo	50 Hz
frecuencia de la tensión de alimentación / valor asignado	50 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> según EN 60898 / valor asignado según IEC 61008-1 / valor asignado 	0,8 kA 0,8 kA
Disipación	
pérdidas [W]	
<ul style="list-style-type: none"> con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo máx. 	1,3 W 3,9 W
Electricidad	
corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> con 40 °C / valor asignado con AC / valor asignado 	25 A 25 A
tipo de corriente de defecto	AC
intensidad de paso / admisible	5 200 kA
valor I _{2t} / admisible	58 000 A ² ·s
Detalles del producto	

propiedad del producto / sin silicona	Sí		
ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	No		
Conexiones			
sección de conductor conectable / monofilar			
• mín.	0,75 mm ²		
• máx.	35 mm ²		
sección de conductor conectable / multifilar			
• mín.	0,75 mm ²		
• máx.	35 mm ²		
par de apriete / con bornes de tornillo			
• mín.	2,5 N·m		
• máx.	3 N·m		
posición / del cable de conexión a red	Arriba o abajo		
Diseño Mecánico			
altura	90 mm		
anchura	72 mm		
profundidad	70 mm		
profundidad de montaje	70 mm		
número de módulos de anchura	4		
tipo de fijación	Perfil DIN (REG)		
posición de montaje	según las necesidades del usuario		
peso neto	360 g		
Condiciones ambientales			
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
• mín.	-25 °C		
• máx.	45 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
• mínima admisible	-40 °C		
• máxima admisible	75 °C		
número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30	28		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Dangerous Good



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV5342-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV5342-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV5342-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



