



interruptor diferencial, 4 polos, Tipo AC, Entrada: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Interruptor diferencial
tipo de producto	Sin retardo
Datos técnicos generales	
número de polos	4
tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	2 000
corriente de cortocircuito / del fusible aguas arriba / máx. admisible	80 A
resistencia a cortocircuitos	6 kA
función de maniobra / retardo breve	No
categoría de sobretensión	III
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	400 V
• para equipo de prueba / mín.	195 V
frecuencia de empleo	50 Hz
frecuencia de la tensión de alimentación / valor asignado	50 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según EN 60898 / valor asignado	0,8 kA
• según IEC 61008-1 / valor asignado	0,8 kA
Disipación	
pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	3,9 W
• máx.	11,7 W
Electricidad	
corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
intensidad de empleo	
• con 40 °C / valor asignado	40 A
• con AC / valor asignado	40 A
tipo de corriente de defecto	AC
intensidad de paso / admisible	5 200 kA
valor I2t / admisible	58 000 A <sup>2</sup> ·s
Detalles del producto	

propiedad del producto / sin silicona	Sí		
ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	No		
<b>Conexiones</b>			
sección de conductor conectable / monofilar			
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>		
• máx.	35 mm <sup>2</sup>		
sección de conductor conectable / multifilar			
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>		
• máx.	35 mm <sup>2</sup>		
par de apriete / con bornes de tornillo			
• mín.	2,5 N·m		
• máx.	3 N·m		
posición / del cable de conexión a red	Arriba o abajo		
<b>Diseño Mecánico</b>			
altura	90 mm		
anchura	72 mm		
profundidad	70 mm		
profundidad de montaje	70 mm		
número de módulos de anchura	4		
tipo de fijación	Perfil DIN (REG)		
posición de montaje	según las necesidades del usuario		
peso neto	349 g		
<b>Condiciones ambientales</b>			
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
• mín.	-25 °C		
• máx.	45 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
• mínima admisible	-40 °C		
• máxima admisible	75 °C		
número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30	28		
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>	<b>Dangerous Good</b>



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV5344-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV5344-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV5344-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV5344-0)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



