

Ficha técnica del producto

Especificaciones



30MM CONTACT BLOCK 1C/O

9001KA1



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto
Nombre corto del dispositivo	9001K

Complementario

Peso del producto	0.027 kg
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Funcionamiento de contacto	Apertura positiva
Apertura positiva	Sin
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² acorde a IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde a IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
[I _{th}] corriente térmica convencional	10 A
[U _i] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación ³) acorde a IEC 60947-1
[U _{imp}] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
[I _e] corriente asignada de empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600-Q600 acorde a NEMA 0.55 A en 125 V, DC-13, A600-Q600 acorde a NEMA
[I _{cm}] Poder de cierre en cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA 0.1 kA en 600 V DC-13, 7200 VA 0.27 kA en 250 V DC-13, 7200 VA 0.55 kA en 125 V DC-13
Poder asignado de corte	3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 1.2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1.5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 0.1 kA en 600 V DC-13 0.27 kA en 250 V DC-13 0.55 kA en 125 V DC-13

[Us] Tensión de alimentación	0...600 V
	Conexión de tornillo de estribo

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	clase II acorde aIEC 61140
Grado de protección IP	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.500 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Paquete 1 Peso	29.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.040 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)