

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz Piloto, metalico, Ø 30mm, rojo LED integrado, 120 V

9001KP38LRR9

Principal

Gama de producto Harmony 9001K

Tipo de producto o componente Luz piloto

Nombre corto del dispositivo 9001K

Complementario

Material del bisel Metal

Diámetro de montaje 30 mm

Forma del cabezal de unidad de señalización Redondo

Tipo de lente Abovedado plástico

Color de lentes o tapa/operador Rojo

Fuente de luz Rojo LED

Base de bombilla BA 9s

Suministro del bloque de luz Directo 120 V AC/DC

Conexiones - terminales Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1

Par de apriete 0.8 N.m acorde a IEC 60947-1

Forma de la cabeza de tornillo Con ranuras transversales

Con ranuras transversales

Posición de funcionamiento Cualquier posición

[Ui] tensión asignada de aislamiento 250 V (grado de contaminación²) acorde a IEC 60947-1

[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) 2.5 kV acorde a IEC 60947-1

Protección contra cortocircuitos 10 A Fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1

LED

[Ith] corriente térmica convencional 10 A

Anchura total CAD 54 mm

Altura total CAD 70 mm

Profundidad total CAD 42 mm

[Us] Tensión de alimentación	120 V AC/DC
Peso del producto	0.134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo Abovedado 120 V
Color de la fuente de luz	Rojo
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	9.398 cm
Paquete 1 Longitud	4.826 cm
Paquete 1 Peso	145.15 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.657 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)