

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF/SD+OF 2OC AC-DC

A9A26929

Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Doble OC o contacto con defecto
Nombre corto del dispositivo	iOF/SD+OF
Composición de contactos de señalización	2 C/A
Corriente nominal (In)	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Señalización local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	NO
Altura	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	43 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: parte superior e inferior) 2 cable(s) 2.5 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: parte superior e inferior) 2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: parte superior e inferior) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: parte superior e inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.5 cm
Paquete 1 Ancho	2.4 cm
Paquete 1 Longitud	9.2 cm
Paquete 1 Peso	51 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.5 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	690 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7.968 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)