

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque diferencial Vigi MH para NSX/ CVS - 0.03-10 A - 200-440 V - 3P

LV429210

! Se discontinuará el: 12 mayo 2023

! Ventas restringidas para servicios

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático Compact (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático EasyPact (EasyPact CVS160) interruptor automático EasyPact (EasyPact CVS250) interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	160 A 100 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con

Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.234 cm
Paquete 1 Ancho	14.202 cm
Paquete 1 Longitud	16.885 cm
Paquete 1 Peso	1.093 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	13.656 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)

LV429210 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigipacT, ComPacT NSX 100/160, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429488