

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque diferencial VIGI MH para NSX/CVS - 0.03-10 A - 440-550 V - 3P

LV429215

! Se discontinuará el: 12 mayo 2023

! Ventas restringidas para servicios

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático Compact (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	160 A 100 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	310 ms 150 ms 0 ms 60 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms

Categoría de sobretensión	Clase II
---------------------------	----------

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
---	----------

Normas	IEC 60947-2
--------	-------------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
-------------------	---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)

LV429215 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles
LV429490
