



Principal

Distancia	Génesis
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Estándar de salida	Americano
Configuración de polos de salida	2P + E
Presentación del dispositivo	Dispositivo completo
Tipo de paquete	Paquete de flujo

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Número de módulos	3 módulos
Corriente nominal	15 A a 250 V CA 50/60 Hz
Color	Toma corriente: blanco Bastidor de cubierta: blanco
Modo de fijación	Por torni.
Material	PC (polycarbonato): Toma corriente ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): bastidor de cubierta
Acabado de la superficie	Satinado satinado
Conexiones - terminales	Termin. tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	16,0 mm
Profundidad saliente	9,0 mm
Ancho	75,0 mm
Alto	113,0 mm
Profundidad	25,0 mm
Peso del producto	0,061 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto