

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato Sencillo Climasys °C (Nc Calef.)

NSYCCOTHC

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CC
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo, estado 1 68 mm
Anchura	Externo, estado 1 33 mm
Profundidad	Externo, estado 1 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Montante vertical Spacial Carril DIN de 35 mm Traviesas En placa de montaje
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de calefacción
Material	PC

Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 Ancho	6.35 cm
Paquete 1 Longitud	8.128 cm
Paquete 1 Peso	63.504 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)