

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ventilador ClimaSys - IP54 - 560m3/h -230V - con rejilla de salida y filtro G4

NSYCVF560M230PF

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

### Principal

<b>Gama</b>	ClimaSys
<b>Nombre del producto</b>	ClimaSys CV
<b>Tipo de producto o componente</b>	Ventilador
<b>Compatibilidad de gama</b>	Prisma (P) Prisma (G)
<b>Tipo de filtro</b>	Estándar
<b>Caudal</b>	Caudal libre con filtro estándar: 562 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 586 m3/h at 60 Hz
<b>[Us] tensión de alimentación nominal</b>	207...244 V
<b>Tensión de entrada</b>	230 V 50/60 Hz

### Complementario

<b>Potencia absorbida</b>	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
<b>Corriente nominal (In)</b>	0.52 A 50 Hz 0.37 A 60 Hz
<b>Nivel de ruido &lt; en</b>	59 dB
<b>Tipo de cojinete</b>	Bola
<b>Altura</b>	Externo, estado 1 336 mm
<b>Anchura</b>	Externo, estado 1 316 mm
<b>Profundidad</b>	Externo, estado 1 161 mm
<b>Dimensiones de corte</b>	291 x 291 mm
<b>Peso del producto</b>	3.2 kg
<b>Material</b>	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
<b>Color</b>	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-15...60 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C

Presión máxima	140 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Bornero
Grado de protección IP	IP54
Composición de equipos	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte
Condiciones de uso	El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23 cm
Paquete 1 Ancho	32 cm
Paquete 1 Longitud	34 cm
Paquete 1 Peso	3.554 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	119 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	120 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)