

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conjunto de Fijacion Mural para PLM3025 a 108

NSYPFPLMG

Principal

Gama	Thalassa
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de fijación
Tipo de producto o componente	Soporte de fijación mural
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Para dimensiones nominales de envoltente	-
Ubicación de montaje	En la parte posterior del envoltente, arriba y abajo
Compatibilidad de gama	Thalassa (Thalassa PLM)
Composición de equipos	tornillos de fijación 4 terminal

Complementario

Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Modo de fijación	Atornillado - desde el exterior ubicación
Carga permanente admisible	100 kg posición horizontal 200 kg posición vertical
Altura	308 mm 430 mm 530 mm 647 mm 747 mm 847 mm 1056 mm
Anchura	255 mm 330 mm 430 mm 436 mm 536 mm 636 mm 852 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	10.000 cm

Paquete 1 Longitud	13.500 cm
Paquete 1 Peso	223.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	30.500 cm
Paquete 2 Ancho	35.000 cm
Paquete 2 Longitud	52.000 cm
Paquete 2 Peso	17.304 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)