

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Screw Angled PratiKa (Toma) 16A 2P + E 200-250 VAC wall

PKF16W423

Principal

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Gama | PratiKa (**) |
| Tipo de producto o componente | Enchufe |
| Nombre corto del dispositivo | Toma PratiKa |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 2P+E |
| Tipo de red | CA |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---|--|
| Tipo de montaje | Empotrable |
| Forma del enchufe, toma y estación de control | En ángulo |
| [In] corriente nominal | 16 A |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 200...250 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Manguitos, estado 1 bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 1...4 mm ² |
| Diámetro exterior del cable | 21 mm |
| Tipo de rosca | M25 |
| Peso del producto | 0.2 kg |
| Altura | 129 mm |
| Ancho | 62 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Azul |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Grado de protección IP | IP44 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 acorde a EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 750 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s) |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 10.000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7.500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 12.900 cm |
| Paquete 1 Peso | 172.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8 |
| Paquete 2 Altura | 17.800 cm |
| Paquete 2 Ancho | 27.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 1.528 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 16 |
| Paquete 3 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 3.543 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)