

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ficha Conexion Rapida 32A 3Pt 220V Ip44

PKX32M424

! Se discontinuará el: 30 junio 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 01 enero 2025

! Discontinuado

Principal

Gama PratiKa ((*))

Tipo de producto o componente Clavija aérea

Nombre corto del dispositivo Clavija PratiKa

Categoría de toma y enchufe Baja tensión

Número de polos 3P+E

Tipo de red CA

Estándar de salida Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control Recto

[In] corriente nominal 32 A

[Ue] tensión asignada de empleo 200...250 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

Posición de terminal de tierra en sentido horario 9 h

Material de toma y enchufe Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería

Material de los contactos Manguitos, estado 1 bronce

Conexiones - terminales Conexión rápida

Sección de cable 2.5...6 mm²

Diámetro exterior del cable 11.5...21 mm

Entrada de cable Guía de antena
Prensaestopas

Tipo de rosca Pg 25

Peso del producto 0.236 kg

Altura 152 mm

Ancho 76 mm

Profundidad 76 mm

Color Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Código color de tensión	Azul
-------------------------	------

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	7.0 cm
Paquete 1 Peso	229.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12.0 cm
Paquete 2 Ancho	27.0 cm
Paquete 2 Longitud	26.3 cm
Paquete 2 Peso	2.455 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	7.852 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)