

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma para relé interface - Zelio RSZ - con contactos independ. - conectores 250 V AC

RSZE1S48M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Enchufe
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RSB con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto Relés con montaje plug-in RSB con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RSZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V CA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	3.6 kV
Tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. - tipo de cable: Panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marca	CE
Ancho	15.5 mm
Peso del producto	0.05 kg

Entorno

Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conectores torn., 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Paquete 1 Peso	39.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.000 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	428.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.575 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

RSZE1S48M

Dimensions Drawings

Dimensions





- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Ficha técnica del producto

Connections and Schema

RSZE1S48M

Wiring Diagram



(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Reemplazo(s) recomendado(s)