

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, without buzzer + 3 illuminated units, Ø 45 mm, 230 VAC

XVMM2R6AGSB

Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Nombre del componente	XVM
1 tubo de neón	Rojo tubo de descarga flashparpadeo señalizac Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac Ambar LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Naranja/verde/rojo (intermitente)
[Us] Tensión de alimentación	230 V AC
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
Tipo de montaje	Vertical

Complementario

Composición del kit	Tubo de soporte de aluminio Cubrebornes Placa de fijación de plástico Unidad de base
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm ² - tipo de cable: AWG 22)
Marca	CE
Soporte de montaje	Aluminio tubo
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas	0.2 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	20 mA en unidad tubo descarga flash 15 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a IEC 60947-1
Four Cross piezas	900 cd/m ² para unidad LED
Clip-nueces	0.8 Hz con capacidad de sujeción: unidad tubo descarga flash
Peso del producto	0.456 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 60947-1 Clase I acorde a IEC 60947-5-1 Clase I acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	54.0 cm
Paquete 1 Peso	585.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	11.94 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	56 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)