

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVU - Ø 60 mm unidad led iluminada - fijo - rojo - ip65 - 24 v ac/dc

XVUC24

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
1 tubo de neón	LED, Rojo
Aplicación del dispositivo	Packaging machine (**) Automotive (**) Machine tools (**)

Complementario

Tipo señalización	Fijo
Estilo de conjunto	Up to 4 units with buzzer (**) Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Material	PC (policarbonato) V-2 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
[Us] Tensión de alimentación	24 V CA/CC
Potencia máxima disipada en W	2 W
Consumo de corriente	<= 40 mA
Tipo de señalización	Fijo
Longitud	50 mm
Peso del producto	0,064 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE CSA UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,1 cm
Paquete 1 Peso	145 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,228 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	70 cm
Paquete 3 Peso	35,84 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)