

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Palanca con roldana plástica ataque lateral ZCE

ZCE21

Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCMD XCKT

Cuerpo asociado	ZCMD39L1 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD21L5 ZCD35 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD25L5 ZCMD41L2 ZCP27 ZCMD29L1 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP35 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCP28 ZCD25 ZCD21 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCMD25L1 ZCT25G11 ZCT28G11 ZCMD29C12 ZCT26N12 ZCT27G11 ZCMD41L5 ZCMD21M12 ZCD37 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCT26G11 ZCP29 ZCT28N12 ZCD28 ZCMD29L2 ZCMD21L1 ZCMD25L2 ZCMD81L2 ZCT25N12
-----------------	--

ZCP21M12
 ZCP21
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCD39
 ZCT28P16
 ZCD29
 ZCP39
 ZCP25
 ZCD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCP31
 ZCMD37L1
 ZCP26
 ZCT26P16
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD69C12

Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Actuador de la maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 1 dirección

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.61 cm
Paquete 1 Ancho	2.266 cm
Paquete 1 Longitud	3.723 cm
Paquete 1 Peso	20 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB2
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	34 cm
Paquete 2 Ancho	188 cm
Paquete 2 Longitud	229 cm
Paquete 2 Peso	230 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2560
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm

Paquete 3 Peso 81 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)