

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cabeça int. fim curso ZCKE - atuador terminal de metal

ZCKE61

### Principal

<b>Gama de producto</b>	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
<b>Nombre de serie</b>	Formato estándar
<b>Tipo de producto o componente</b>	Cabeza int. fim curso
<b>Nombre corto del dispositivo</b>	ZCKE
<b>Tipo de cabezal</b>	Cabeza de pistón
<b>Compatibilidad del producto</b>	XCKJ
<b>Cuerpo asociado</b>	ZCKJ8 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1H29 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD37H7 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJ4H7 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ11H29 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ1
<b>Movimiento cabezal funcionam.</b>	Lineal

<b>Tipo de operario</b>	Actuador terminal retorno por resorte Metal
<b>Tipo de aproximación</b>	Enfoque vertical, 1 dirección

## Complementario

<b>Accionamiento de interruptor</b>	En el extremo
<b>Apertura positiva</b>	Con
<b>Material del cabezal</b>	Metal

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>Características ambientales</b>	Ambiente estándar

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	3.8 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	6.6 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	13 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	141 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S01
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	24
<b>Paquete 2 Altura</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	3.716 kg

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)